

Besondere Hinweise zu Technik & Logistik:

Bitte beachten Sie bei der Konzeption von übergreifenden Bauteilen (Attikaabdeckung, Mauerkrone, Randprofil etc.,) dass diese auf die Maße der Ankerplatte, bzw. des Ankerelementes abzustimmen sind. Ankerplatte und Ankerelement haben eine Ausladung von 24 mm und eine vordere Abkantung von in der Regel 80 mm, bei einzelnen Modellen auch länger. Die Ankerplatte trägt 6 mm auf der Attika-Unterkonstruktion auf, das Ankerelement 3 mm.

Zwischen der Unterkante der Attikaverblendung und der Oberkante des Pfostenhalters muss ein Mindestabstand von 30 mm eingehalten werden. Bei Rückkantung der Frontansicht des übergreifenden Bauteils berücksichtigen Sie bitte den für die Demontage des Pfostenhalters notwendigen Platz zwischen Rückkantung und Fassade von mindestens 35 mm. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Punkt 5.3 unserer Montageanleitung.

Befestigungsmittel für den Seitenunfallschutz sind nicht Teil des Angebots. Auf Wunsch bieten wir Ihnen das für den jeweiligen Untergrund erforderliche Befestigungsmittel gesondert an.

Besondere Auftragsbedingungen:

1. Allgemeines

Der HAKOS Seitenunfallschutz ist gemäß der Montageanleitung (siehe auch <https://www.hakos-system.de/downloads>) zu montieren. Bei abweichender Montage trägt der Auftraggeber alle sich daraus ergebende Risiken und Folgen.

2. Lieferung & Abholung

Die Lieferung erfolgt ab Werk (Incoterms 2020) und Sie organisieren den Rücktransport zu Ihren Lasten, sofern diese Auftragsbestätigung keine Positionen für Anlieferung und Abholung enthält. Für die Lieferung und Abholung durch HAKOS gilt: Für die Anlieferung und Abholung des Materials ist eine Be- und Entladevorrichtung in Form eines Gabelstaplers oder Radladers bauseits zur Verfügung zu stellen.

Voraussetzung für die Abholung ist, dass die Ware auf der Baustelle in dem Transportzustand bereitgestellt wird, wie sie von der HAKOS GmbH angeliefert wurde.

3. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum.

4. Stückzahlermittlung

Bitte prüfen Sie die ermittelten Stückzahlen sorgfältig. Falls der Anfrage keine aussagekräftigen Pläne beigelegt wurden, können wir mit den oben aufgeführten Stückzahlen nur einen Richtpreis angeben, der nach technischer Bearbeitung angepasst werden muss. Wir empfehlen daher, eine angemessene Reserve einzuplanen.

5. Version Miete

Die Grundmietzeit beträgt 4 Wochen, und beginnt, sofern die Abholung bzw. Anlieferung nicht auf einen Montag fällt, am Montag der Folgewoche nach Abholung bzw. Anlieferung. Nach Ende der Grundmietzeit werden die jeweiligen Nachmietzeiten je angefangener Kalenderwoche in Rechnung gestellt. Bitte beachten Sie, dass Anker- und Adapterplatten oder Klammerprofile sowie mitgeordnete Verbrauchsmaterialien und Werkzeuge Kaufartikel sind. Das Zerschneiden oder Beschädigen von Bestandteilen des Seitenunfallschutzes ist nicht gestattet. Zerschnittene, beschädigte oder verloren gegangene Teile werden ohne Anrechnung auf die Mietzeit mit dem vollen Kaufpreis in Rechnung gestellt.

6. Montage durch HAKOS-Monteure

Sofern die Montage des Seitenunfallschutzes durch HAKOS-Monteure erfolgt, sind bauseits entweder geeignete Anschlagpunkte oder eine Arbeitsbühne zur Montage und Demontage bereitzustellen. Zudem ist, wenn die Montage vom Dach aus erfolgt, bauseits sicherzustellen, dass das Material zum Aufbau des Seitenunfallschutzes auf das Dach gehoben und bei Demontage bauseits wieder heruntergehoben wird.

7. Freimeldung des Systems

Die Freimeldung des gemieteten Seitenunfallschutzes erfolgt per E-Mail an: info@hakos-system.de (Stand 03/2022)